

MINI/MID SAFE CROSSWALK



Nová séria LED projektorov Mini Safe CROSSWALK a Mid Safe CROSSWALK je navrhnutá na premietanie symbolu priechodu pre chodcov z rôznych montážnych výšok od 3 do 10 metrov. Vďaka špeciálnemu optickému systému vyvinutému spoločnosťou PROGTECH dokáže každý projektor premietiť tri vodorovné pruhy, pričom je možné zvoliť jednu zo štyroch farieb: žltú, zelenú, červenú alebo modrú.

Projektory predstavujú ideálne riešenie na zvýraznenie a označenie priechodov pre chodcov v priemyselných halách, skladoch a logistických centrách. Premietané značenie zostáva dobre viditeľné aj v prostredí s vysokou prašnosťou alebo na podlahách vystavených intenzívnemu opotrebovaniu, kde sú maľované čiary alebo lepené pásy málo účinné a majú krátku životnosť.

Tento systém významne zvyšuje bezpečnosť vnútropodnikovej dopravy, znižuje riziko pracovných úrazov a pomáha predchádzať kolíziám medzi chodcami a manipulačnou technikou.

Konštrukcia projektora pozostáva z plastového telesa, hliníkového chladiča a silikónových tesnení, ktoré zabezpečujú stupeň krytia IP54 a spoľahlivú prevádzku v priemyselnom prostredí.

The new Mini/Mid Safe CROSSWALK LED projector is designed to project the symbol of the pedestrian crossings from different installation heights (from 3 to 10 meters), thanks to a special lens system developed by PROGTECH; each lamp is able to project 3 horizontal bars, available in 4 colours: yellow green, red or blue.

It is the perfect product to highlight pedestrian crossings, making them clearly visible even in conditions of heavy dust or bad surfaces, where the application of adhesive stripes or paint is not effective and short-lasting.

Mini/Mid Safe CROSSWALK is the ideal solution to increase safety inside any company, reducing the risk of accidents.

The lamp is made with a plastic structure and an aluminum heatsink completed with silicone gaskets which guarantee the IP54 degree of protection.



**5 YEARS
WARRANTY**

Made in Italy



CODICE /CODE	MINI SAFE EVO CROSSWALK			MID SAFE EVO CROSSWALK		
COLORE LAMPADA LED LED COLOUR LAMP	GREEN - RED - BLUE - YELLOW - WHITE					
ALIMENTAZIONE /POWER SUPPLY	90-305 Vac / 50-60Hz					
POTENZA MASSIMA ASSORBITA MAXIMUM POWER INPUT	25 W					
SORGENTE /SOURCE	n° 1 GREEN LED	n° 1 RED LED	n° 1 BLUE LED	n° 1 YELLOW LED	n° 1 WHITE LED	
MINI SAFE EVO LUNGHEZZA SIMBOLO A 4mt di altezza SYMBOL LENGTH AT 4mt height	440mm					
MID SAFE EVO LUNGHEZZA SIMBOLO A 8mt di altezza SYMBOL LENGTH AT 8mt height	470mm					
LUNGHEZZA D'ONDA DOMINANTE DOMINANT WAVELENGTH	525nm	620nm	460nm	580nm	ND	
TEMPERATURA DI ESERCIZIO OPERATING TEMPERATURE	Da/From -40°C a/to +50°C					
CONTROLLO /CONTROL	On/Off					
CLASSE DI RISCHIO FOTOBIOLOGICO PHOTOBIOLOGICAL SAFETY RISK GROUP	RG1					
MATERIALI MATERIALS	• Alluminio anodizzato e PVC (struttura) / Anodized aluminum and PVC (structure) • Acciaio verniciato (staffa) / Painted steel (bracket) • Acciaio inox (viteria e pressacavi) / Stainless steel (screws and cable glands) • Vetro (lenti) / glass (lenses) • Silicone (guarnizioni) / Silicone (gaskets)					
GRADO DI PROTEZIONE IP IP PROTECTION CLASS	IP54					
PESO / WEIGHT	2,5 Kg			3 Kg		
DIMENSIONI IMBALLO PACKAGING DIMENSIONS	200 mm (L) x 150 mm (W) x 150 mm (H)			300 mm (L) x 150 mm (W) x 150 mm (H)		
DIMENSIONI LAMPADA LAMP DIMENSION	210 mm (L) x 140 mm (W) x 140 mm (H)			255 mm (L) x 140 mm (W) x 140 mm (H)		
DIMENSIONI ALIMENTATORE	180 mm (L) x 63 mm (W) x 36 mm (H)					

