

SAFETY BAR 20 EVO

Priemyselný LED projektor je navrhnutý na bezpečnostné osvetlenie vysokozdvížných vozíkov. Po namontovaní na vozidlo premieta modrý alebo červený svetelný lúč niekoľko metrov pred alebo za vozík, čím vizuálne upozorňuje pracovníkov na jeho príchod a zároveň vyznačuje priestor určený na manévrovanie.

Toto riešenie výrazne zvyšuje bezpečnosť prevádzky v skladoch, výrobných halách a logistických centrách, najmä v prostredí s obmedzenou viditeľnosťou alebo vysokou intenzitou pohybu.

Konštrukcia svetidla je vyrobená z eloxovaného hliníka, ocele a nylonu vystuženého sklenými vláknami, čo zabezpečuje vysokú mechanickú odolnosť, dlhú životnosť a spoľahlivú prevádzku aj v náročných priemyselných podmienkach.

Projektor má príkon:
20 W (červené svetlo),
24 W (modré svetlo),
a je určený na napájanie jednosmerným napätím 12 až 48 V DC.



Industrial LED projector designed to ensure the safety lighting on forklifts. This lamp, applied on the forklift, emits a blue or red light beam at a distance of several meters that allows workers to notice the arrival of the vehicle. The lamp can be powered from 12 to 48 Vdc. The materials used, such as anodized aluminium, stainless steel and Nylon loaded with fiberglass make Safety Bar 20 a long lasting and high quality product. The power consumption of this projector is 20W (RED version) or 24W (BLUE version).

**5 YEARS
WARRANTY**

Made in Italy



CODICE / CODE	SAFETY BAR BLUE LC0153	SAFETY BAR RED LC0154
ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY	Da/From 12 Vdc a/to 48 Vdc	
POTENZA MASSIMA ASSORBITA / MAXIMUM POWER INPUT	24 W	20 W
SORGENTE / SOURCE	Blue LED	Red LED
FORMA PROIETTATA / PROJECTED FIGURE	BARRA / BAR	
LUNGHEZZA D'ONDA DOMINANTE / DOMINANT WAVELENGTH	460nm	620nm
TEMPERATURA DI ESERCIZIO / OPERATING TEMPERATURE	Da/From -40°C a/to +50°C	
CONTROLLO / CONTROL	On / Off	
MATERIALI / MATERIALS	- Nylon caricato con fibra di vetro e alluminio (struttura) Nylon loaded with fiberglass and aluminium (structure) - Acciaio (viteria) - Steel (screws) - Vetro (lenti) - Glass (lenses) - Silicone (guarnizioni) - Silicone (gaskets)	
GRADO DI PROTEZIONE IP / IP PROTECTION CLASS	IP65	
GRADO DI RESISTENZA AGLI URTI IK / IK PROTECTION CLASS	IK08	
CLASSE DI RISCHIO FOTOBIOLOGICO PHOTOBIOLOGICAL SAFETY RISK GROUP	RG1	RG0
PESO / WEIGHT	0,8 Kg	
DIMENSIONI IMBALLO / PACKAGING DIMENSIONS	180mm (L) x 165mm (W) x 70mm (H)	
DIMENSIONI LAMPADA / LAMP DIMENSION	175mm (L) x 60mm (W) x 100mm (H)	

ACCESSORI / ACCESSORIES	
LC0092K1	Kit staffa frontale / Frontal bracket kit
LC0092K2	Kit staffa laterale / Lateral bracket kit

