

SAFETY BAR EVO 24-48



Priemyselný LED projektor je navrhnutý na bezpečnostné osvetlenie veľkých vysokozdvížných vozíkov, kolesových nakladačov a ďalších rozmerných priemyselných vozidiel. Po namontovaní na vozidlo premieta modrý alebo červený svetelný lúč niekoľko metrov pred alebo za vozidlo, čím vizuálne upozorňuje pracovníkov na jeho príchod a zároveň jasne vyznačuje priestor určený na manévrovanie.

Toto riešenie významne zvyšuje bezpečnosť prevádzky v skladoch, výrobných halách, logistických centrách aj na staveniskách, kde sa pohybujú veľké pracovné stroje.

Konštrukcia svetidla je vyrobená z eloxovaného hliníka a ocele, čo zabezpečuje vysokú mechanickú odolnosť, dlhú životnosť a spoľahlivú prevádzku aj v náročných pracovných podmienkach.

Projektor má príkon 27 W a je určený na napájanie jednosmerným napätím 24 až 48 V DC.

Industrial LED projector designed to ensure the safety lighting on big forklifts, wheel loaders, big vehicle. This lamp emits a blue or red light beam at a distance of several meters that allows workers to notice the arrival of the vehicle. The materials used, such as anodized aluminium and stainless steel, make Safety Bar EVO 24-48 a long lasting and high quality product.

The power consumption of this projector is 27W and can be powered from 24Vdc to 48 Vdc.



Made in Italy



CODICE / CODE	SAFETY BAR EVO 24-48 RED LC0206N-24V	SAFETY BAR EVO 24-48 BLUE LC0204N-24V
ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY	Da/From 24Vdc a/to 48Vdc / 50-60Hz	
POTENZA MASSIMA ASSORBITA / MAXIMUM POWER INPUT	27W	
SORGENTE / SOURCE	n°2 HIGH POWER RED LED	n°2 HIGH POWER BLUE LED
FORMA PROIETTATA / PROJECTED FIGURE	BAR	
LUNGHEZZA D'ONDA DOMINANTE / DOMINANT WAVELENGTH	620nm (Red)	460nm (Blue)
TEMPERATURA DI ESERCIZIO / OPERATING TEMPERATURE	Da/From -40°C a/to +50°C	
CONTROLLO / CONTROL	On / Off	
MATERIALI / MATERIALS	• Alluminio estruso anodizzato (struttura) / Anodized aluminum (structure) • Acciaio verniciato (staffe) / Painted steel (brackets) • Acciaio inox (viteria e pressacavi) / Stainless steel (screws and cable glands) • Vetro (lenti) / Glass (lenses) • EPDM (guarnizioni) / EPDM (gaskets) • PVC (chiusura lente) / PVC (lens closure)	
GRADO DI PROTEZIONE IP / IP PROTECTION CLASS	IP65	
GRADO DI RESISTENZA AGLI URTI IK / IK PROTECTION CLASS	IK08	
CLASSE DI RISCHIO FOTOBIOLOGICO PHOTOBIOLOGICAL SAFETY RISK GROUP	RG1	
PESO / WEIGHT	Lampada / Lamp 3,4 Kg	
DIMENSIONI IMBALLO / PACKAGING DIMENSIONS	295 mm (L) x 280 mm (W) x 225 mm (H) 2 lampade ogni scatola / 2 lamps each box	
DIMENSIONI LAMPADA / LAMP DIMENSION	290 mm (L) x 255 mm (W) x 65 mm (H)	

